

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/20111
τροποποιήθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014 της Επιτροπής

No.101

1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος: **MARISEAL® 700**
 2. Προβλεπόμενη χρήση: Προϊόν προστασίας επιφανειών για σκυρόδεμα – επικάλυψη
Αρχή 1 Προστασία από εισροή - μέθοδος 1.3
Αρχή 2 Έλεγχος υγρασίας - μέθοδος 2.2
Αρχή 8 Αύξηση της ειδικής αντίστασης - μέθοδος 8.2
 3. Κατασκευαστής: **MARIS POLYMERS M.A.E.**
Βιομηχανική περιοχή Οινόφυτων
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
Ελλάδα
 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Δεν απαιτείται
 5. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης: **Σύστημα 2+**
 6. Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 1504-2: 2004, ZA1.d**
Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επισκευής κατασκευών από σκυρόδεμα. Ορισμοί, απαιτήσεις, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση συμμόρφωσης. Μέρος 2: Σύστημα προστασίας επιφάνειας για σκυρόδεμα.
- Κοινοποιημένος οργανισμός:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής: **EUROCERT / 1128**
1128-CPR-10.09.0282

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Βασικά χαρακτηριστικά | Εκτέλεση | Πρότυπο δοκιμής | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|
| Γραμμική συρρίκνωση | NPD | EN 12617-1 | EN 1504-2: 2004 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | NPD | EN 1770 | |
| Πρόσφυση με εγκάρσια τομή | NPD | EN ISO 2409 | |
| Διαπερατότητα CO ₂ | S _D >50m | EN 1062-6 | |
| Διαπερατότητα υδρατμών | Class II: 5m ≤ S _D ≤ 50m | EN ISO 7783 | |
| Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό | $\omega < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ | EN 1062-3 | |
| Θερμική συμβατότητα | NPD | EN 13687-1,2,3 | |
| Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών | NPD | EN 1062-7 | |
| Πρόσφυση κατόπιν δοκιμής εξόλκευσης | $\geq 1,5 (1,0)^1 \text{ N/mm}^2$ | EN 1542 | |
| Αντίδραση σε φωτιά | Κλάση F | EN 13501-1 | |
| Αντίσταση σε ολίσθηση | NPD | EN 13036-4 | |
| Τεχνητή γήρανση | NPD | EN 1062-11 | |
| Αντιστατική συμπεριφορά | NPD | EN 1081 | |
| Πρόσφυση σε υγρό σκυρόδεμα | NPD | EN 13578 | |
| Επικίνδυνες ουσίες | According 5.3 | - | |

NPD: Δεν καθορίζεται επίδοση

Note: ¹⁾ Η τιμή της παρένθεσης είναι η χαμηλότερη αποδεκτή οποιαδήποτε ανάγνωσης

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Οινόφυτα, 12/06/2023
 Thomas Ciffreo
 Διευθύνων Σύμβουλος