

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/20111
τροποποιήθηκε από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014 της Επιτροπής

No.47350

1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος: **MARIPUR 7350**
 2. Προβλεπόμενη χρήση: Προϊόν προστασίας επιφανειών για σκυρόδεμα – επικάλυψη
Αρχή 2 Έλεγχος υγρασίας – μέθοδος 2.2
Αρχές 5 Φυσική Αντίσταση/ Βελτίωση Επιφανείας – Μέθοδος 5.1
Αρχή 8 Αυξανόμενη αντίσταση– μέθοδος 8.2
 3. Κατασκευαστής: **MARIS POLYMERS M.A.E.**
Βιομηχανική περιοχή Οινόφυτων
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
Ελλάδα
 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Δεν απαιτείται
 5. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης: **Σύστημα 2+**
 6. Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 1504-2: 2004, ZA1.e, ZA1.f**
Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επισκευής κατασκευών από σκυρόδεμα. Ορισμοί, απαιτήσεις, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση συμμόρφωσης. Μέρος 2: Σύστημα προστασίας επιφανείας για σκυρόδεμα.
- Κοινοποιημένος οργανισμός:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής: **EUROCERT / 1128**
1128-CPR-10.09.0282

7. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Βασικά χαρακτηριστικά	Εκτέλεση	Πρότυπο δοκιμής	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Διαπερατότητα υδρατμών	Class I: $s_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783	
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό	$\omega < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Πρόσφυση κατόπιν δοκιμής εξόλκευσης	$\geq 1,5 (1,0)^1 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Αντίδραση σε φωτιά	Κλάση F	EN 13501-1	
Αντίδραση σε τριβή	$< 3000 \text{ mg}$ απώλεια βάρους	EN ISO 5470-1	
Αντοχή σε κρούση	Class I $\geq 4 \text{ Nm}$	EN ISO 6272-1	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	$\geq 1,5 (1,0)^1 \text{ N/mm}^2$	EN13687-5 (70°C)	
Επικίνδυνες ουσίες	According 5.3	-	

Note: ¹⁾ Η τιμή της παρένθεσης είναι η χαμηλότερη αποδεκτή οποιαδήποτε ανάγνωσης

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



MARIS POLYMERS S.M.S.A.
POLYURETHANE SYSTEMS
IND. AREA INDOPTJA VIOTIA
32011 GREECE
TEL: +30 22520 3296-13 FAX: 22620 32040
VAT No. EL 999528243

Οινόφυτα, 07/09/2023
Κώστας Βαρελάς
Διευθυντής Καινοτομίας, Ανάπτυξης & Ποιότητας

Οινόφυτα, 07/09/2023
Thomas Ciffreo
Διευθύνων Σύμβουλος