

MARISOLV® 9000

Solvant/Diluant

FICHE TECHNIQUE
Date : 21.12.2022 - Version 22

Description du produit

MARISOLV® 9000 est un solvant/diluant à utiliser avec les membranes d'étanchéité en phase liquide MARISEAL® SYSTEM.

1

Informations sur le produit

- Un solvant/diluant

Conditionnement

- 1lt/5lt/20lt seau métallique

Couleur

- Transparent

Avantages

- Excellente compatibilité avec les membranes d'étanchéité de polyuréthane en phase liquide et revêtements
- Excellente solubilité
- Convient à une application manuelle ou par pulvérisation sans air comprimé

■ Principales applications

MARISOLV® 9000 est utilisé comme solvant/diluant
En combinaison avec les membranes d'étanchéité en phase liquide MARISEAL® 250/260/270/etc.

■ Applications

Ajouter MARISOLV® 9000 à la membrane d'étanchéité en phase liquide MARISEAL® 250/260/270/etc. en proportion de 4 à 8 % en poids, puis mélanger à l'agitateur électrique à faible vitesse, pendant 2-3 minutes. Pour obtenir les instructions détaillées d'application, veuillez contacter notre service R&D.



■ Mesures de sécurité

MARISOLV® 9000 contient du xylène. Inflammable. Consulter les informations fournies par le fabricant. Lire attentivement la Fiche de données de sécurité. **POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT**

Les conseils techniques en matière d'utilisation que nous fournissons oralement ou par écrit ou lors d'essais sont fournis de bonne foi et reflètent le niveau courant de connaissance et d'expérience de nos produits. Lorsque vous utilisez nos produits, il est nécessaire de procéder à l'examen détaillé de l'objet d'application par une personne qualifiée, pour chaque cas individuel, afin de déterminer si le produit et/ou la technologie d'application concernés répondent aux exigences et aux objectifs définis. Nous sommes uniquement en mesure de garantir que nos produits sont conformes à leurs spécifications techniques; par conséquent, la bonne application de nos produits relève dans son intégralité de votre responsabilité. En tout état de cause, les Utilisateurs assument la responsabilité de respecter la réglementation locale et d'obtenir tout agrément ou autorisation, le cas échéant, en vue de l'achat et/ou de l'utilisation de nos produits. Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre d'exemple et ne doivent pas être considérées comme étant des spécifications. Si vous souhaitez obtenir les spécifications du produit, veuillez contacter notre service R&D. La dernière version de la fiche technique remplace toute information technique antérieure et rend celle-ci caduque. Par conséquent, il est nécessaire que vous disposiez toujours du code de pratique le plus récent.

MARIS POLYMERS S.M.S.A.

Industrial Area of Inofita • 320 11 Inofita • Greece Tel: +30 22620 32918-9
marispolymers@saint-gobain.com • www.marispolymers.com