

MARITRANS® RELEASE AGENT

Agent antiadhérent pour
revêtements en tapis de
pierre

FICHE TECHNIQUE
Date : 21.12.2022 – Version 22

Description du produit

MARITRANS® RELEASE AGENT est un agent antiadhérent transparent, faible odeur, facilitant l'application des finitions de tapis de pierre, sans que le mélange sablé ne colle à la truelle.

Ainsi, l'application rapide, régulière et efficace devient possible.

MARITRANS® RELEASE AGENT fait partie intégrante de la gamme MARITRANS® Sandcarpet System.

1

Information sur le produit

- Un agent antiadhérent transparent, faible odeur

Conditionnement

- 1 kg en seaux

Couleur

- Transparent

Durée de conservation

- 9 mois à compter de la date de production

Conditions de conservation

- Protéger le matériau contre l'humidité, le gel et le rayonnement solaire direct. Température de stockage : 5°C-30°C. Les produits doivent être conservés dans leur conteneur d'origine, non ouvert, portant les étiquettes indiquant le nom du fabricant, l'appellation du produit, le numéro de lot et les étiquettes concernant les précautions d'application.

Avantages

- Application simple.
- Facilite l'application de revêtement d'aspect sable.
- Faible odeur
- Hautement efficace

■ Principales applications

MARITRANS® RELEASE AGENT est utilisé comme agent antiadhérent dans les applications de revêtement de tapis de pierre MARITRANS®.

■ Consommation

10 % par poids calculé sur la quantité de MARITRANS® utilisé comme liant dans le mélange de revêtement aspect sable. Cette couverture est obtenue par application en conditions optimales. Les facteurs tels que la température et l'humidité peuvent modifier la consommation.

■ Application

Mélanger MARITRANS® RELEASE AGENT avec MARITRANS® et du sable de quartz coloré, selon les quantités indiquées pour les applications de revêtement aspect sable.



■ Mesures de sécurité

Consulter les informations fournies par le fabricant. Lire attentivement la Fiche de données de sécurité.
POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Les conseils techniques en matière d'utilisation que nous fournissons oralement ou par écrit sont fournis de bonne foi et reflètent notre niveau actuel de connaissances et d'expérience à l'égard de nos produits. Lorsque vous utilisez nos produits, il est nécessaire de procéder à l'examen détaillé de l'objet d'application par une personne qualifiée, pour chaque cas individuel, afin de déterminer si le produit et/ou la technologie d'application concernés répondent aux exigences et aux objectifs définis. Nous sommes uniquement en mesure de garantir que nos produits sont conformes à leurs spécifications techniques; par conséquent, la bonne application de nos produits relève dans son intégralité de votre responsabilité. En tout état de cause, les Utilisateurs assument la responsabilité de respecter la réglementation locale et d'obtenir tout agrément ou autorisation, le cas échéant, en vue de l'achat et/ou de l'utilisation de nos produits. Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre d'exemple et ne doivent pas être considérées comme étant des spécifications. Si vous souhaitez obtenir les spécifications du produit, veuillez contacter notre service R&D. La dernière version de la fiche technique remplace toute information technique antérieure et rend celle-ci caduque. Par conséquent, il est nécessaire que vous disposiez toujours du code de pratique le plus récent.

MARIS POLYMERS S.M.S.A.

Industrial Area of Inofita • 320 11 Inofita • Greece Tel: +30 22620 32918-9
marispolymers@saint-gobain.com • www.marispolymers.com